

| | |
|--------------------------|--|
| Bauobjekt | Tel. Polier |
| Lieferadresse | Tel. |
| Bauunternehmer | Tel. |
| Architekt | Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2 |
| Ingenieur | |
| Lieferdatum | |
| Ausgefüllt durch | |
| Materialliste-Nr. | Plan-Nr. |
| Der Besteller | |
| Stempel und Unterschrift | Datum |

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

04610 ISOROHR, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz von > 6 Hz

| | Bestell-Nr. | Typ | Bemerkung | Einheit | Bestell-Menge |
|---|--------------|--------------|--|---------|---------------|
|  | 4610.000.270 | ISOROHR-0270 | Federrate 7.93 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 100 – 270 N | Stk. | |
| | 4610.000.380 | ISOROHR-0380 | Federrate 12.9 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 200 – 380 N | Stk. | |
| | 4610.000.670 | ISOROHR-0670 | Federrate 20.16 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 300 – 670 N | Stk. | |
| | 4610.001.200 | ISOROHR-1200 | Federrate 31.64 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 500 – 1'200 N | Stk. | |
| | 4610.001.700 | ISOROHR-1700 | Federrate 48.07 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 750 – 1'700 N | Stk. | |
| | 4610.002.700 | ISOROHR-2700 | Federrate 75.56 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 1'200 – 2'700 N | Stk. | |