


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	
Ingenieur	
Lieferdatum	
Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 2 – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 1	15.86	25	4 - 6	40.00	0.40	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 2	25.80	25	4 - 6	59.20	0.59	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 3	40.32	25	4 - 6	96.00	0.96	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 4	63.28	25	4 - 6	144.00	1.44	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 5	96.14	25	4 - 6	232.00	2.32	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 6	151.12	25	4 - 6	336.00	3.36	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 7	242.06	25	4 - 6	528.00	5.28	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 8	362.20	22.5	4 - 6	848.00	8.48	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 9	468.60	22.5	4 - 6	1'200.00	12.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage