


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	
Ingenieur	
Lieferdatum	
Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 2 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 1	15.86	25	Bis ca. 3	37.7	0.37	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 2	25.80	25	Bis ca. 3	61.32	0.61	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 3	40.32	25	Bis ca. 3	96.22	0.96	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 4	63.28	25	Bis ca. 3	150.94	1.51	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 5	96.14	25	Bis ca. 3	235.85	2.35	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 6	151.12	25	Bis ca. 3	358.49	3.58	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 7	242.06	25	Bis ca. 3	584.91	5.85	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 8	362.20	22.5	Bis ca. 3	792.46	7.92	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 9	468.60	22.5	Bis ca. 3	1'000.0	10.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage