


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 4 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
	ISOTOP SD-BL 4-SD 1	N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 2	31.72	25	Bis ca. 3	75.47	0.75	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 3	25.80	25	Bis ca. 3	122.6	1.22	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 4	40.32	25	Bis ca. 3	192.46	1.92	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 5	126.56	25	Bis ca. 3	301.89	3.02	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 6	192.28	25	Bis ca. 3	471.70	4.72	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 7	302.24	25	Bis ca. 3	716.98	7.17	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 8	484.12	25	Bis ca. 3	1'169.8	11.69	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 9	748.40	22.5	Bis ca. 3	1'584.91	15.85	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 4-SD 9	937.20	22.5	Bis ca. 3	2'000.0	20.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 4 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage