


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 6 – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 1	47.58	25	4 - 6	120.00	1.20	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 2	77.40	25	4 - 6	177.60	1.78	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 3	120.96	25	4 - 6	288.00	2.88	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 4	189.84	25	4 - 6	432.00	4.32	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 5	288.42	25	4 - 6	696.00	6.96	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 6	453.36	25	4 - 6	1'008.00	10.08	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 7	726.10	25	4 - 6	1'584.00	15.84	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 8	1'122.60	22.5	4 - 6	2'544.00	25.44	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 9	1'405.80	22.5	4 - 6	3'600.00	36.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 6 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage