


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 9 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 1	71.37	25	Bis ca. 3	169.81	1.70	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 2	116.10	25	Bis ca. 3	275.94	2.76	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 3	181.44	25	Bis ca. 3	433.02	4.33	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 4	284.76	25	Bis ca. 3	679.25	6.79	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 5	432.63	25	Bis ca. 3	1'061.33	10.61	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 6	680.04	25	Bis ca. 3	1'613.21	16.13	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 7	1'089.27	25	Bis ca. 3	2'632.09	26.32	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 8	1'683.90	22.5	Bis ca. 3	3'566.05	35.66	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 9	2'108.70	22.5	Bis ca. 3	4'500.00	45.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 9 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage