


Bauobjekt	Tel. Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<b>Fax: 056 648 41 18</b> <b>HBT-ISOL AG</b> <b>Postfach</b> <b>5620 Bremgarten 2</b>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### ISOTOP® MSN-BL 2 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
		N/mm	mm	Hz	daN	kN	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 1 KTL	1.78	20	3.8	3.60	0.03	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 2 KTL	2.73	20	3.8	5.50	0.05	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 3 KTL	4.52	20	3.8	9.00	0.09	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 4 KTL	7.02	20	3.8	15.00	0.15	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 5 KTL	11.44	20	3.8	23.00	0.23	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 6 KTL	17.30	20	3.8	35.00	0.35	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 7 KTL	26.02	20	3.8	55.00	0.55	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 8 KTL	43.85	20	3.8	88.00	0.88	Stk.	

### Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage