


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### 04610 ISOROHR®, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz von > 6 Hz

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOROHR®-0270	Federrate 7.93 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	100 – 270 N	Stk.
	ISOROHR®-0380	Federrate 12.9 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	200 – 380 N	Stk.
	ISOROHR®-0670	Federrate 20.16 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	300 – 670 N	Stk.
	ISOROHR®-1200	Federrate 31.64 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	500 – 1'200 N	Stk.
	ISOROHR®-1700	Federrate 48.07 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	750 – 1'700 N	Stk.
	ISOROHR®-2700	Federrate 75.56 N/mm, Gebrauchsgrenze $F_{cd}$ ( $\gamma = 1.0$ )	1'200 – 2'700 N	Stk.