




Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

04310 ISOANKER-X 2-Schalenanker für Fugenöffnung e = 50–200 mm

körperschalldämmende Wandverankerung, akustischer Gewinn ΔL_w^* 6–8 dB, Verankerungszubehör hochlegierter Stahl W-Nr. 1-4301 HS




	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOANKER-X-MM	mit Ringanker (Mörtel/Mörtel), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 50 – 75 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MM	mit Ringanker (Mörtel/Mörtel), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 75 – 110 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MM	mit Ringanker (Mörtel/Mörtel), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 110 – 155 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MM	mit Ringanker (Mörtel/Mörtel), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 155 – 200 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MD	mit Metaldübel (Beton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 50 – 75 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MD	mit Metaldübel (Beton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 75 – 110 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MD	mit Metaldübel (Beton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 110 – 155 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-MD	mit Metaldübel (Beton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 155 – 200 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-KD	mit Kunststoffdübel (Backsteinwand), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 50 – 75 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-KD	mit Kunststoffdübel (Backsteinwand), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 75 – 110 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-KD	mit Kunststoffdübel (Backsteinwand), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 110 – 155 mm	Stk.	
	ISOANKER-X-KD	mit Kunststoffdübel (Backsteinwand), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e 155 – 200 mm	Stk.	

Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

04320 ISOANKER-S, 2-Schalenanker für Fugenöffnung $e \leq 50$

körperschalldämmende Wandverankerung, akustischer Gewinn ΔL_w^* 6–8 dB, Verankerungszubehör hochlegierter Stahl W-Nr. 1.4301 HS

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOANKER-S-MM	mit Ringanker (Mörtel/Mörtel), F_{Rd} 275 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e unter 50 mm	Stk.	
	ISOANKER-S-MD	mit Metaldübel (Beton), F_{Rd} 275 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e unter 50 mm	Stk.	
	ISOANKER-S-KD	mit Kunststoffdübel (Backsteinwand), F_{Rd} 275 N, F_{Cd} 500 N, Schalenabstand e unter 50 mm	Stk.	