


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® MSN KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
		N/mm	mm	Hz	daN	kN	Stk.	
	ISOTOP MSN 1 KTL	1.78	20	3.8	3.60	0.04	Stk.	
	ISOTOP MSN 2 KTL	2.73	20	3.8	5.50	0.05	Stk.	
	ISOTOP MSN 3 KTL	4.52	20	3.8	9.00	0.09	Stk.	
	ISOTOP MSN 4 KTL	7.02	20	3.8	14.00	0.14	Stk.	
	ISOTOP MSN 5 KTL	11.44	20	3.8	22.90	0.23	Stk.	
	ISOTOP MSN 6 KTL	17.30	20	3.8	34.60	0.35	Stk.	
	ISOTOP MSN 7 KTL	26.02	20	3.8	52.00	0.52	Stk.	
	ISOTOP MSN 8 KTL	43.85	20	3.8	87.70	0.88	Stk.	

Spezifikationen

Typ	ISOTOP-MSN
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Fussplatte(n); Nivellierschrauben; Reduzierschrauben (separates Blatt)