


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® MSN/Z – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-1	1.78	20	3.8	3.60	0.03	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-2	2.73	20	3.8	5.50	0.05	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-3	4.52	20	3.8	9.00	0.09	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-4	7.02	20	3.8	15.00	0.15	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-5	11.44	20	3.8	23.00	0.23	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-6	17.30	20	3.8	35.00	0.35	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-7	26.02	20	3.8	55.00	0.55	Stk.	
	ISOTOP MSN/Z-8	43.85	20	3.8	88.00	0.88	Stk.	

Spezifikationen

Typ	ISOTOP-MSN/Z
Korrosionsschutz	Feder galvanisch verzinkt, Rohr pulverbeschichtet
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Dämpfungskern