


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 2 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 1	15.86	25	4 - 6	40.00	0.40	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 2	25.80	25	4 - 6	59.20	0.59	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 3	40.32	25	4 - 6	96.00	0.96	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 4	63.28	25	4 - 6	144.00	1.44	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 5	96.14	25	4 - 6	232.00	2.32	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 6	151.12	25	4 - 6	336.00	3.36	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 7	242.06	25	4 - 6	528.00	5.28	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 8	362.20	22.5	4 - 6	848.00	8.48	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 2-DSD 9	468.60	22.5	4 - 6	1'200.00	12.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage