


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD-BL 4 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 1	31.72	25	4 - 6	80.00	0.80	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 2	25.80	25	4 - 6	118.40	1.18	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 3	40.32	25	4 - 6	192.00	1.92	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 4	126.56	25	4 - 6	288.00	2.88	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 5	192.28	25	4 - 6	464.00	4.64	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 6	302.24	25	4 - 6	672.00	6.72	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 7	484.12	25	4 - 6	1'056.00	10.56	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 8	748.40	22.5	4 - 6	1'696.00	16.96	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 4-DSD 9	937.20	22.5	4 - 6	2'400.00	24.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 4 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage