


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### ISOTOP® DSD-BL 9 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 1	71.37	25	4 - 6	222.75	2.23	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 2	116.10	25	4 - 6	366.30	3.66	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 3	181.44	25	4 - 6	534.60	5.35	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 4	284.76	25	4 - 6	801.90	8.02	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 5	432.63	25	4 - 6	1'291.95	12.20	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 6	680.04	25	4 - 6	1'871.10	18.71	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 7	1'089.27	25	4 - 6	2'940.30	29.40	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 8	1'683.90	22.5	4 - 6	4'722.30	47.22	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 9-DSD 9	2'108.70	22.5	4 - 6	6'700.00	67.00	Stk.	

### Spezifikationen

<b>Typ</b>	Blockelement mit 9 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
<b>Korrosionsschutz</b>	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen und Aussen
<b>Vorspannung</b>	Auf Anfrage
<b>Optionen</b>	Sonderausführungen auf Anfrage