


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® DSD KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD 1 KTL	7.93	25	4.9	25	0.25	Stk.	
	ISOTOP DSD 2 KTL	12.90	25	4.5	37	0.37	Stk.	
	ISOTOP DSD 3 KTL	20.16	25	4.4	60	0.60	Stk.	
	ISOTOP DSD 4 KTL	31.64	25	3.9	90	0.90	Stk.	
	ISOTOP DSD 5 KTL	48.07	25	4.6	145	1.45	Stk.	
	ISOTOP DSD 6 KTL	75.56	25	4.0	210	2.10	Stk.	
	ISOTOP DSD 7 KTL	121.03	25	4.8	330	3.30	Stk.	
	ISOTOP DSD 8 KTL	187.10	22.5	5.1	530	5.30	Stk.	
ISOTOP DSD 9 KTL	234.30	22.5	5.1	750	7.50	Stk.		

Spezifikationen

Typ	ISOTOP-DSD (mit Dämpfung)
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Fussplatte(n); Nivellierschrauben; Reduzierschrauben (separates Blatt)