


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span>Stempel und Unterschrift</span> <span>Datum</span> </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### ISOTOP® MSN-BL 2 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
		N/mm	mm	Hz	daN	kN		
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 1 KTL	1.78	20	3.8	3.60	0.03	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 2 KTL	2.73	20	3.8	5.50	0.05	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 3 KTL	4.52	20	3.8	9.00	0.09	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 4 KTL	7.02	20	3.8	15.00	0.15	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 5 KTL	11.44	20	3.8	23.00	0.23	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 6 KTL	17.30	20	3.8	35.00	0.35	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 7 KTL	26.02	20	3.8	55.00	0.55	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 2-MSN 8 KTL	43.85	20	3.8	88.00	0.88	Stk.	

### Spezifikationen

<b>Typ</b>	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
<b>Korrosionsschutz</b>	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen und Aussen
<b>Vorspannung</b>	Auf Anfrage
<b>Optionen</b>	Sonderausführungen auf Anfrage