


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® MSN-BL 4 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfederung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
		N/mm	mm	Hz	daN	kN	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 1 KTL	7.12	20	3.8	14.32	0.14	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 2 KTL	10.92	20	3.8	21.87	0.22	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 3 KTL	18.08	20	3.8	35.79	0.36	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 4 KTL	28.08	20	3.8	59.66	0.59	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 5 KTL	45.76	20	3.8	94.48	0.91	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 6 KTL	69.20	20	3.8	139.2	1.39	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 7 KTL	104.08	20	3.8	218.7	2.18	Stk.	
	ISOTOP MSN-BL 4-MSN 8 KTL	175.40	20	3.8	349.9	3.49	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 4 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage