


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### ISOTOP® SD-BL 2 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 1	15.86	25	Bis ca. 3	37.7	0.37	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 2	25.80	25	Bis ca. 3	61.32	0.61	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 3	40.32	25	Bis ca. 3	96.22	0.96	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 4	63.28	25	Bis ca. 3	150.94	1.51	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 5	96.14	25	Bis ca. 3	235.85	2.35	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 6	151.12	25	Bis ca. 3	358.49	3.58	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 7	242.06	25	Bis ca. 3	584.91	5.85	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 8	362.20	22.5	Bis ca. 3	792.46	7.92	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 2-SD 9	468.60	22.5	Bis ca. 3	1'000.0	10.00	Stk.	

### Spezifikationen

<b>Typ</b>	Blockelement mit 2 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
<b>Korrosionsschutz</b>	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen und Aussen
<b>Vorspannung</b>	Auf Anfrage
<b>Optionen</b>	Sonderausführungen auf Anfrage