


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® SD-BL 9 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 1	71.37	25	Bis ca. 3	169.81	1.70	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 2	116.10	25	Bis ca. 3	275.94	2.76	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 3	181.44	25	Bis ca. 3	433.02	4.33	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 4	284.76	25	Bis ca. 3	679.25	6.79	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 5	432.63	25	Bis ca. 3	1'061.33	10.61	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 6	680.04	25	Bis ca. 3	1'613.21	16.13	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 7	1'089.27	25	Bis ca. 3	2'632.09	26.32	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 8	1'683.90	22.5	Bis ca. 3	3'566.05	35.66	Stk.	
	ISOTOP SD-BL 9-SD 9	2'108.70	22.5	Bis ca. 3	4'500.00	45.00	Stk.	

Spezifikationen

Typ	Blockelement mit 9 Federn, Typ ISOTOP-SD, inkl. Antirutschbelag
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Sonderausführungen auf Anfrage