


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Stempel und Unterschrift Datum </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOTOP® SD KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP SD 1 KTL	7.93	25	3.2	26.20	0.20	Stk.	
	ISOTOP SD 2 KTL	12.90	25	3.2	37.40	0.33	Stk.	
	ISOTOP SD 3 KTL	20.16	25	3.2	66.50	0.51	Stk.	
	ISOTOP SD 4 KTL	31.64	25	3.2	117.10	0.80	Stk.	
	ISOTOP SD 5 KTL	48.07	25	3.2	168.20	1.25	Stk.	
	ISOTOP SD 6 KTL	75.56	25	3.2	264.50	1.90	Stk.	
	ISOTOP SD 7 KTL	121.03	25	3.2	375.20	3.10	Stk.	
	ISOTOP SD 8 KTL	187.10	22.5	3.2	505.20	4.20	Stk.	
ISOTOP SD 9 KTL	234.30	22.5	3.2	632.60	5.30	Stk.		

Spezifikationen

Typ	ISOTOP-SD
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Vorspannung	Auf Anfrage
Optionen	Fussplatte(n); Nivellierschrauben; Reduzierschrauben (separates Blatt)