


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Formular absenden</p> <p>Formular drucken</p> <p>Zurücksetzen</p> </div>
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span>Stempel und Unterschrift</span> <span>Datum</span> </div>	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### ISOTOP® DSD-BL 6 KTL – Schwingungsdämmung

Schwingungs- und Körperschalldämmung von Maschinen; Geräten und Apparaten (el. Baugruppen; Messgeräte; Klimageräte; Pumpen; Kompressoren etc.).

	Typ	Federrate	zulässige Einfeldung	Eigenfrequenz	zulässige Auflast		Einheit	Bestell-Menge
					daN	kN		
		N/mm	mm	Hz			Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 1	47.58	25	4 - 6	120.00	1.20	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 2	77.40	25	4 - 6	177.60	1.78	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 3	120.96	25	4 - 6	288.00	2.88	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 4	189.84	25	4 - 6	432.00	4.32	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 5	288.42	25	4 - 6	696.00	6.96	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 6	453.36	25	4 - 6	1'008.00	10.08	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 7	726.10	25	4 - 6	1'584.00	15.84	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 8	1'122.60	22.5	4 - 6	2'544.00	25.44	Stk.	
	ISOTOP DSD-BL 6-DSD 9	1'405.80	22.5	4 - 6	3'600.00	36.00	Stk.	

### Spezifikationen

<b>Typ</b>	Blockelement mit 6 Federn, Typ ISOTOP-DSD, inkl. Antirutschbelag
<b>Korrosionsschutz</b>	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen und Aussen
<b>Vorspannung</b>	Auf Anfrage
<b>Optionen</b>	Sonderausführungen auf Anfrage